AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM

PTSA600





Filtereinsatz am Ansaugschlauch ermöglicht eine direkte Ansaugung aus dem Farbeimer.



Maximaler Arbeitsdruck von 227 bar – Stufenlos einstellbar mittels Druckregler.



Einrastfunktion für ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Sprühbreite 250 – 310 mm, Düse 517.

Dickflüssige Materialien* (517) für Latexfarben, Wetterschutzfarben oder Dispersionsinnenwandfarben.
*auf Wasserbasis



Düsenverlängerung von 40 cm für hohe Wände oder zum besprühen des Bodens. (Sonderzubehör)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verlängerung - Artikel–Nr.: 7906000702

Sprühpistole Pro – Artikel-Nr.: 7906000710

Airless-Düse
311 – Artikel-Nr.: 7906000707
413 - Artikel-Nr.: 7906000703
517 – Artikel-Nr.: 7906000706
519 - Artikel–Nr.: 7906000704
521 – Artikel-Nr.: 7906000705

Airless-Schlauch
7,6m - Artikel-Nr.: 7906000709
15m – Artikel-Nr.: 7906000711

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	350 x 300 x 410 mm
Netzspannung	230 V~ / 50 Hz
Leistung	950 W
Max. Arbeitsdruck	227 bar
Max. Durchflussmenge	2,0 L/min
Max. Flächenleistung	600 m²/h
Länge Sprühschlauch	15 m

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10 / 11 kg
Verpackungsabmessungen	390 x 315 x 435 mm
Artikelnummer	5906005901
EAN	4046664280071
20 Container	490 Stück
40 Container	1010 Stück
40 HQ Container	1210 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE



Lasieren Holzmöbel



Lackieren Metall



Lackieren Holz



Innenanstrich

227 bar | 600 m²/h | 2,0 L/min | 15 m | 950 W

AI MODIFIED

10/2026 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

scheppach Germany