

## WSP 5011

WÄRMESPEICHER

Die AEG Wärmespeicher der neuesten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.

### Die wichtigsten Merkmale

Kompakter Wärmespeicher für Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen komfortablen Betrieb

BESTELLNUMMER: 238692



WSP 2011

Bestellnummer: 238689



WSP 3011

Bestellnummer: 238690



WSP 4011

Bestellnummer: 238691



WSP 6011

Bestellnummer: 238693



WSP 7011

Bestellnummer: 238694

## Technisches Datenblatt



| Typ         | WSP 2011 | WSP 3011 | WSP 4011 |
|-------------|----------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 238689   | 238690   | 238691   |

## Technische Daten

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss          | 3/N/PE - 400 V | 3/N/PE - 400 V | 3/N/PE - 400 V |
| Frequenz               | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennstrom              | 2,9 A          | 4,3 A          | 5,8 A          |
| Nennanschlussleistung  | 2,00 kW        | 3,00 kW        | 4,00 kW        |
| Absicherung            | 10 A           | 10 A           | 10 A           |
| Betriebsgeräusch       | 30 dB(A)       | 32 dB(A)       | 33 dB(A)       |
| Wärmerückhaltevermögen | 47 %           | 52 %           | 55 %           |
| Heizleistung           | 820 W          | 1180 W         | 1630 W         |
| Höhe                   | 650 mm         | 650 mm         | 650 mm         |
| Breite                 | 605 mm         | 780 mm         | 955 mm         |
| Tiefe                  | 275 mm         | 275 mm         | 275 mm         |
| Gewicht                | 32 kg          | 40 kg          | 48 kg          |
| Gewicht (mit Steinen)  | 118 kg         | 169 kg         | 220 kg         |
| Anzahl Steinpakete     | 6              | 9              | 12             |
| Farbe                  | alpinweiß      | alpinweiß      | alpinweiß      |

## Technisches Datenblatt



| Typ         | WSP 5011 | WSP 6011 | WSP 7011 |
|-------------|----------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 238692   | 238693   | 238694   |

## Technische Daten

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss          | 3/N/PE - 400 V | 3/N/PE - 400 V | 3/N/PE - 400 V |
| Frequenz               | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennstrom              | 7,2 A          | 8,7 A          | 10,1 A         |
| Nennanschlussleistung  | 5,00 kW        | 6,00 kW        | 7,00 kW        |
| Absicherung            | 16 A           | 16 A           | 16 A           |
| Betriebsgeräusch       | 34 dB(A)       | 34 dB(A)       | 34 dB(A)       |
| Wärmerückhaltevermögen | 56 %           | 59 %           | 60 %           |
| Heizleistung           | 1910 W         | 2400 W         | 2770 W         |
| Höhe                   | 650 mm         | 650 mm         | 650 mm         |
| Breite                 | 1130 mm        | 1305 mm        | 1480 mm        |
| Tiefe                  | 275 mm         | 275 mm         | 275 mm         |
| Gewicht                | 56 kg          | 64 kg          | 72 kg          |
| Gewicht (mit Steinen)  | 271 kg         | 322 kg         | 373 kg         |
| Anzahl Steinpakete     | 15             | 18             | 21             |
| Farbe                  | alpinweiß      | alpinweiß      | alpinweiß      |

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.