BUSCH-JAEGER



Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.

Funktionen im Überblick

- Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
- Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
- TV-Linien: 700.
- Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
- Signal-Rauschabstand ≥50 dB
- Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
- Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
- Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
- Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
- Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
- Zoom: 1X-8X
- Brennweite: 2,8-12 mm
- IR-Reichweite: 40 m
- Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
- Nennstrom: 350 mA
- Leistungsaufnahme: <4,5 W
- Gewicht: 490 g
- Schutzart Gerät: IP 66
- Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
- Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
- 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
- Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

Bestelldaten

Artikel-Nr:	83550/2
Bestell-Nr:	2CKA008300A0488
EAN:	4011395222621
Zolltarifnummer:	85177900
Preisgruppe:	23
Preis:	530,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

» Montage- und Betriebsanleitung
» Produkthandbuch

Zertifikate

» EU-Konformitätserklärung
» ROHS-Produktdeklaration