

KFM 16-15 F (601753500) Kantenfräse Stahlblech-Tragkasten

Bestell-Nr. 601753500
EAN 4007430298454



Abbildung stellvertretend



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Technische Werte

Kennwerte

Leerlaufdrehzahl	12000 /min
Nennaufnahmeleistung	1600 W
Abgabeleistung	900 W
Art der Kanten	Fase
Max. Fasenbreite 45°	21 mm
Max. Fasenhöhe 45°	15 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht ohne Netzkabel	6.9 kg
Kabellänge	4 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
 Anschlagrolle
 Schraubendreher Torx 15
 Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
 Maulschlüssel SW 10
 Stahlblech-Tragkasten