



HTN650E



SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 50A für Hutschiene

SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 50A für Hutschiene
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Auslösercharakteristik E

Nennstrom 50 A

Polart 3P+N

Montageart DIN-Schiene (REG)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC 1.05 / 1.2 In

Isolationsspannung 690 V

Polanzahl 4 P

Anzahl Module 6

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 35mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 50mm²

Höhe installiertes Produkt 110 mm

Breite installiertes Produkt 108 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTN650E

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	E
Nennstrom	50 A
Polart	3P+N
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.05 / 1.2 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	4 P
Anzahl Module	6
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 50mm ²
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Breite installiertes Produkt	108 mm
Tiefe installiertes Produkt	85 mm
Verlustleistung pro Pol	6.5 W