



47893525



IP55

Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Schlössern - ungleiche Schließungen, erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagrecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine und Trockner, mit 4 gleichen Schlüsseln. Für waagerechte Montage, mit 2 Leitungseinführungen, 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, mit Hohlboden, mit Steckklemmen. Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke. Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausführung	4 Leitungseinführungen
-----------------------	------------------------

Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- Kompletthäuse

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
Farbe	dunkelgrau
Farbe	eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	147 mm
Beschriftungsfeld (B x H)	50 x 16 mm

Montage

- für waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden - mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung - mit Steckklemmen	

Kabel

- 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- Schlössern - ungleiche Schließungen
- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP55
- erhöhter Berührungsschutz - mit 4 gleichen Schlüsseln	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
- Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänken.
- Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
- Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich versetzt angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. Ä.
- Die Schlösser eines Artikels haben gleiche Schließungen.
Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der Regel über ungleiche Schließungen.