

# Produktinformation

## megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30



### Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low-SAPS Technologie, die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist. Es erfüllt somit die hohen Leistungsanforderungen dieser modernen Motoren, und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.

Produkt ist nur in Europa erhältlich. Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

### Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 • API SN • API CF • BMW Longlife-04 • GM dexos2™ • MB-Freigabe 229.31 • MB-Freigabe 229.51 • MB-Freigabe 229.52 • VW 502 00 • VW 505 00 • VW 505 01

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

Ford WSS-M2C 917-A

### Kenndaten

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-Klasse (Motorenöle)     | 5W-30<br>SAE J300                         |
| Dichte bei 15°C             | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viskosität bei 40°C         | 68,9 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100°C        | 12,0 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -35°C (MRV)  | < 60000 mPas<br>ASTM D4684                |
| Viskosität bei -30°C (CCS)  | <= 6600 mPas<br>ASTM D5293                |
| Viskositätsindex            | 172<br>DIN ISO 2909                       |
| HTHS bei 150°C              | >= 3,5 mPas<br>ASTM D5481                 |
| Pourpoint                   | -39 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 10,0 %<br>CEC-L-40-A-93                   |
| Flammpunkt                  | 230 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Gesamtbasenzahl             | 7,4 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771              |
| Sulfatasche                 | <= 0,8 g/100g<br>DIN 51575                |

### Kenndaten

Farbzahl (ASTM)

2,5  
DIN ISO 2049

### Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 3196  
D-GB-F-HR-RUS-GR

5 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 3194  
D-GB-F-HR-RUS-GR

20 l Eimer Kunststoff

Art.Nr. 9480  
D-GB

60 l Fass Blech

Art.Nr. 9481  
D-GB

200 l Fass Blech

Art.Nr. 9482  
D-GB

1 l lose Ware

Art.Nr. 9456  
D-GB

1000 l Pfandcontainer

Art.Nr. 9483  
D-GB

