

Anz.	Beschreibung
1	Tauchmotorpumpe Typ: UNILIFT KP350-A-1  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 013N1800 mit Schwimmerschalter 1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen, mit Einlaufsieb und Handgriff, einschließlich 10 m Netzkabel und Schwimmerschalter für automatisches Ein-/Ausschalten. Die Pumpe besitzt ein halboffenes Laufrad mit 10mm freiem Durchgang. Sie ist geeignet zur Förderung von Grundwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser. Die Pumpe ist ausgestattet mit zwei Wellenabdichtungen bestehend aus zwei Lippendichtungen mit Fettschmierung. Die Pumpe wird angetrieben durch einen 1-phasigen Tauchmotor mit Spaltrohrtopf und mit thermischen Überlastschutz. Ausführung in Isolationsklasse F. Der Motor ist mit einer nicht-toxischen Flüssigkeit gefüllt und wird durch das, durch den Außenmantel der Pumpe, geförderte Medium gekühlt. Die Lagerung der Rotorwelle erfolgt durch zwei wartungsfreie Kohlelager, die ebenfalls über das Fördermedium gekühlt werden. Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Maximaler Förderstrom: 3.89 l/s Maximale Partikelgröße: 10 mm Werkstoffe: Pumpengehäuse: Edelstahl Pumpenmantel: EN 1.4301 Pumpengehäuse: AISI 304 Laufradwerkstoff: Edelstahl Laufrad: EN 1.4301 Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304 Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 50 °C Anschlusstyp: Rp Anschlussgröße: 1 1/4 inch Maximale Einbautiefe: 7 m

Anz.	Beschreibung
	Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 720 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung [V]: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3.2 A Größe des Betriebskondensators: 10 µF/400 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Length of power cable: 10 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 7.5 kg Bruttogewicht: 8 kg Versandvolumen: 0.013 m³ Dänische VVS Nr.: 391215036 Schwedische RSK Nr.: 5885721 Finische LVI Nr.: 4822557 Norwegische NRF Nr.: 9040797 Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137021

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UNILIFT KP350-A-1
Produktnummer:	013N1800
EAN-Nummer:	5700393449381
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	3.89 l/s
H max:	9 m
Maximale Partikelgröße:	10 mm
Modell:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpenmantel:	EN 1.4301
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 50 °C
Anschlusstyp:	Rp
Anschlussgröße:	1 1/4 inch
Maximale Einbautiefe:	7 m
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	720 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung [V]:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3.2 A
Größe des Betriebskondensators:	10 µF/400 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	Kontakt
Temperaturschutz:	intern
Length of power cable:	10 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	Niveauschalter
Sonstiges:	
Nettogewicht:	7.5 kg
Bruttogewicht:	8 kg
Versandvolumen:	0.013 m³
Dänische VVS Nr.:	391215036
Schwedische RSK Nr.:	5885721
Finische LVI Nr.:	4822557
Norwegische NRF Nr.:	9040797
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137021

