

6765768989



Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

- 2-polig + Erde

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Spiegeltiefe	14,5 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1

- mit Schraub-Liftklemmen

Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7