

DGHPC 64 AM X

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)



TOP 4

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Mechanische Steuerung über Kurzhubtaste
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienzklasse C

Edelstahl

DGHPC 64 AM X

EAN 80 03437 20606 1

Konstruktion

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung

- Mechanische Steuerung über Kurzhubtaste
- Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen

WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414, EAN 8015250441406
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Aktivkohle- und Fettfilter in Kombination UCF016, EAN 8015250470314
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial
- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

Als Sonderzubehör lieferbar

- Gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

Verbrauchswerte

- Jahresenergieverbrauch: 99,1 kWh
- Energieeffizienzklasse C, Beleuchtungseffizienzklasse E, Fettabscheidegradklasse C, fluiddynamische Effizienzklasse C

Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 603 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 66 dB/A
- Außenmaße (H x B x T): 676 x 598 x 400 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 590 bis 870 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm**
- **Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm**

