



## NT 35/1 Tact Te M

Handlicher, saugstarker, einmotoriger, gewerblicher Nass-/Trockensauger mit innovativer, patentierter Filterabreinigung (TACT-System) und komplett ausgestattetem Zubehör, sowie integrierter Saugschlauch- und Zubehöraufnahme. Ausgestattet mit stufenloser Drehzahlregulierung und Steckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik zur Steuerung des Saugers bei angeschlossenem Elektrowerkzeug. Die Saugervarianten entsprechen allen europaweiten Standards und sind daher zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M geeignet und zugelassen. Erfüllt die Anforderungen der BGI 739 - Holzstaub Arbeitssicherheit und Arbeits-



### 1 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

### 2 Elektronische Volumenstromüberwachung

- Zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern.



## NT 35/1 Tact Te M

- Antistatiksystem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Elektronische Volumenstromüberwachung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.184-857.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784722743	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	35
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	bis zu 1380
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	67
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	13
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	517 x 375 x 572

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück / m</b>	2 x 0,5 / Edelstahl	<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean
<b>Filtertüte</b>		Vlies	<b>Staubklasse</b>	M
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■		
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■		
<b>Antistatiksystem</b>		■		
<b>Eco-Filterssystem</b>		■		
<b>Flachfilter</b>		Papier		
<b>Schutzklasse</b>		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfilter Papier</b>									
Flachfilter Papier	1	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	■
	3	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmer, Kunststoff	4	4.408-051.0	1 Stück	DN 32				Kunststoff mit C-32 Clip-System.	□
	5	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	6	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	7	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	8	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	10	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	11	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■
Saugrohr DN 40, verchromt	12	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	□
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	13	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	■
	14	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	□
	15	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch, elektrisch leitend	16	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	17	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	■
	18	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	19	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	20	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	21	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	22	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	23	6.907-479.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 35 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M.	■
Vliesfiltertüten Adv	24	6.904-351.0	5 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	□
<b>Düsensets</b>									
Düsenset	25	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□
<b>Flachfilter PES</b>									
Flachfilter PES	26	6.904-360.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	□
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	27	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	□
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Flachfilter HEPA	28	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	29	6.904-259.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H).	□
<b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>									
Sicherheitsfiltersack 5 Stck.	30	6.907-581.0	5 Stück					Sicherheitsfiltersäcke mit Entsorgungsbeutel, für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Mit innenliegenden Vliesbeutel, reißfest und feuchtigkeitsunempfindlich.	□
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	31	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	□
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl	32	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
	33	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse	34	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	35	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	37	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	38	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	39	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	40	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	42	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	43	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	44	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	45	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	46	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	47	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr	48	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT TE M

## 1.184-857.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Reparatursets</b>										
Reparaturset, C 35	50	2.639-682.0	1 Stück	DN 35				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>	
<b>Verbindungs-muffen</b>										
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	51	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Verbindungs-muffe, DN 40, mit Innengewinde	52	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschluss-teile.	<input type="checkbox"/>	
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>										
Anschlussmuffe C DN 35	53	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
Anschlussmuffe C DN 40	54	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
	55	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>										
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	56	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>	
	57	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>	
	58	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>	
	59	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>										
Erweiterungsstück	60	6.902-084.0	1 Stück	DN 35				Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
<b>Reduziermuffen</b>										
Reduziermuffe	61	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
	62	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>										
Reduziermuffe	63	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehöerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	64	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>	
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>										
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	65	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT TE M 1.184-857.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	66	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT TE M 1.184-857.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.