



RJ-2035B/RJ-2055WB
RJ-3035B/RJ-3055WB

Technisches Datenblatt

Version 01
GER

Produktspezifikationen

Produktmerkmale

1. Standardmerkmale

- Thermodirektdruck
- Blackmark-Sensor
- Abstandssensor (ausschließlich RJ-3055WB)
- Druckmedienfachsensor (offen / geschlossen)
- Zwei Bedientasten (Ein-/Aus-Taste, Vorschub-/Pause-Taste) und Entriegelungsknopf für den Druckmedienfachdeckel
- Fünf LEDs: Druckerstatus-LED, Akkustatus-LEDs (3 x), Status-LED für WLAN bzw. Bluetooth
- Programmierbarer Buzzer für Alarmtöne
- Lithium-Ionen-Akku (Standard)
- Lithium-Ionen-Akku (Smart-Akku) (ausschließlich RJ-3035B/RJ-3055WB)
- 32-Bit-RISC-Hochleistungsprozessor
- 32 MB DRAM-Speicher
- 16 MB Flash-Speicher
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 und CPCL) sowie FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 und Epson® ESC-POS) (als Download verfügbar)
- Schriftarten und Barcodes druckbar in vier Ausrichtungen (0°, 90°, 180°, 270°)
- Acht alphanumerische Bitmap-Schriftarten
- Mit Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed (skalierbare Schriftart)
- Vorinstallierte Monotype TrueType Font-Engine
- Schriftarten vom PC auf den Druckerspeicher herunterladbar
- Firmwareaktualisierung als Download
- TPH Care Unterstützung (Thermal Print Head-Überwachung)
- Drucken von Text, Barcodes, Grafiken und Bildern. (Weitere Informationen zu den unterstützten Barcodes und Formaten sind in den Gerätehandbüchern unter support.brother.com zu finden.)

Unterstützte Barcodes

■ 1D-Barcodes

Code128 mit Zeichensätzen A.B.C, Code128UCC, EAN128, Interleaved 2 aus 5, Interleaved 2 aus 5 mit Prüfziffer, Standard 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 93, Code39 mit Prüfziffer, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5)-Ziffern-Add-on, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

- 2D-Barcodes
CODABLOCK F-Modus, GS1 DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417,
QR-Code, RSS-Barcode (GS1 Databar), TLC39

Unterstützte Bildformate

Windows .BMP und .PCX (Grafiken mit max. 256 Farben)

- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Unterstützte Profile: SPP, GATT
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Unterstütztes Profile: SPP, GATT
Unterstütztes Protokoll: iAP
- WLAN
(RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

2. Funktionen nach Modell

Beschreibung	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
■ Sensor				
Abstandssensor	-	-	-	●
■ Schnittstelle				
WLAN 802.11a/b/g/n	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	-	●	-
Bluetooth V4.2	-	●		●
NFC-Tag	●	●	●	●
Micro-USB-2.0-Anschluss	●	●	●	●
MFi	●	-	●	-
■ Optionale Funktionen				
Lithium-Ionen-Akku (Standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Lithium-Ionen-Akku (Smartakku)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Akku-Ladestation	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Vierfach-Akkuladestation	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Ladeschale	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Vierfach-Ladeschale	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Autoadapter (Zigarettenanzünder)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Rollenhalter	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Rollendistanzstück	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Linerless-Transportwalzenset*	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
IP54-Schutzhülle mit Schultergurt	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Schultergurt mit Adapter	●	●	●	●
	PA-SS-001			

* Händleroption