



47506002



**Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, rot samt**

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Bauart | nach DIN 49440 |

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

**Deckel, Tür**

- Zentralplatte

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 3003 - Rubinrot |
| Designlinien-Sonderfarbe | rot |
| Farbe | rot |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | samt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 32 mm |

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |

- mit Steckklemmen

**Bedienung**

- mit Beschriftungsfeld

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |

- ohne erhöhten Berührungsschutz

**Kennzeichnung**

| | |
|---|---|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.3, Berker Q.1 |

**Hinweis**

- Einsatz farblich gekennzeichnet.

  Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.