

All About Gaming

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



SELLING POINTS

- Rapid IPS - Ausgestattet mit einem Oxid-Panel, das eine bessere Bildqualität mit schneller Reaktionszeit bietet.
- 180Hz Bildwiederholrate - Richtig flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Große Farbabdeckung - Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Night Vision - erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung..
- Anti-Flicker und Less Blue Light - spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° Blickwinkel.



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2 x HDMI™ (2.0b)
4. 1 x Display Port (1.2a)
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington Lock



MONITOR

G255PFDE E2

G 2 5 5 P F D E E 2

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3BC09M-010
	Entity MKT Name	G255PFDE E2
	Teile Nummer	9S6-3BC09M-010
	Farbe	ID1/Black-Black
	Produktname	G255PFDE E2
	Marketing Spezifikationen	G255PFDE E2
	Herstellernummer	9S6-3BC09M-010
Barcode Info	EAN	4711377142762
	UPC	824142339992
	UCC14	10824142339999
Display	Bildschirmgröße	24.5" (62.2cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	543.7 (H) X 302.6 (V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2832(H)x0.2802(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48 ~ 180Hz
	HDR (High dynamic range)	N/A
	SDR Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	52.7~198 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
	Bildwiederholrate	180Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	86%/80%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	73%/72%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	99%/93%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	105%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	84%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	77%/74%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	78%/78%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	77%/77%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	99%/93%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	105%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	54%/54%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits



MONITOR

G255PFDE E2

G 2 5 5 P F D E E 2

Schnittstellen	Kopfhörerausgang	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort-Version	1.2a
	Lock Typ	Kensington Lock
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Neigen	-5° ~ 20°
	Rahmenloses Design	Yes
Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	0
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	HDMI™ Kabel	1
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A



MONITOR

G255PFDE E2

G 2 5 5 P F D E E 2

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	18
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	26
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Stromkabel-Art	C13
	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Adapter's KC safety Number	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	557.1 x 227.9 x 381.9
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	557.1 x 66.4 x 326.9
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	308.5 x 227.9 x 411.3
	Nettogewicht (kg)	5.3
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.87
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	63 x 14.2 x 50.8
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	64.8 x 16 x 53.8
	Bruttogewicht (kg)	7.8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return