



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	ocean storm icicle white
RAHMEN	AluxX Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact XR Ergo
GRIFFE	GIANT Cork
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse mit 30.9 mm Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Grit
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U3030, 2x9f
UMWERFER	Shimano Cues FD-U6030-F
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U4020, 9-fach
BREMSEN	Shimano BR-RS305 mechanisch, 160/160mm
BREMSEHEBEL	Shimano Cues ST-U3030 mechanisch
KASSETTE	Shimano CS-LG300-9, 11-36T
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano FC-U6030 2f, 46/32 Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano BSA Hollowtech II

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-X2 Disc
REIFEN	GIANT CrossCut AT2, 700x38c, Tubeless Ready, 30 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	53mm

UVP: 1.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Radstand (mm)	1025 1035	1030 1040	1035 1045	1045 1055	1061 1071
Kettenstrebenlänge (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440	430 440
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	734 741	752 759	769 776	786 793	801 810
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C	700x 42C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.