
KATHREIN
Digital Systems GmbH



Artikel-Nr.: 274198
Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Selektive Richtkopplerdose (8 dB) für BK- und GA-Hausverteilanlagen mit max. 4 hintereinander geschalteten Steckdosen

Hersteller: Kathrein

ESD 64

Produktinformationen "ESD 64"

Durchschleifdose 2fach - 4-68/118-862 und 87-108 MHz - Anschlussdämpfung: FM 10 dB, VHF/UHF 8 dB

Typ:	ESD 64
Bestell-Nr.:	274198
Anschlussdämpfung Radio 87,5-108 MHz (FM):	10 dB
Anschlussdämpfung TV 5-47 MHz (Rück):	8 dB
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band 1):	8 dB
Anschlussdämpfung TV 109³)-470 MHz (VHF):	8 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF):	8 dB
Durchgangsdämpfung 5-47 MHz (Rück):	1,6 dB
Durchgangsdämpfung 47-68 MHz (Band 1):	1,4 dB
Durchgangsdämpfung 87,5-108 MHz (FM):	1,4 dB
Durchgangsdämpfung 109³)-470 MHz (VHF):	1,4 dB
Durchgangsdämpfung 470-1006 MHz (UHF):	1,8 dB
Entkopplung ¹):	Rück
Entkopplung ²):	Rück
Verpackungseinheit/Gewicht:	10 (50)/1,0-1,1 St./kg

¹) Zwischen zwei Teilnehmern
²) Zwischen TV- und Radio-Anschluss
³) Zusatzdämpfung bei 109 MHz: ca. 2-3 dB

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH, Vertrieb
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70