


50413512



Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Berker W.1, polarweiß matt

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP - Beschriftungsfeld - beleuchtet, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Wippe

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Taststrom	10 A

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Beschriftungsfeld (B x H)	50 x 16 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

Ausstattung

- mit blauem LED-Aggregat 230 V

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld - beleuchtet

Sicherheit

Schutzart	IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 … 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 … 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.