

Produktinformation

Akku-Impulsschrauber 18 V



EAN: 0088381693875

DTS141Y1J

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.100/2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.400/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M6 - M10
Hochfeste Schrauben	M6 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4"



Lieferumfang:
MAKPAC Gr.2
Akku-BL1815N, 18V 1,5 Ah
Einhängebügel
Flachrundkopfschraube M4x12

Best.-Nr.:
821550-0
196235-0
346449-3
266622-8

- Lieferung ohne Ladegerät
- Lieferung enthält einen Akku 1,5 Ah gratis
- Produkt gehört zum SystemKIT-Sortiment
- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schlagwerk in 3 Stufen einstellbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

79 dB(A) K-Wert Geräusch
2,0 m/s²

3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 17,5 m/s²