



Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP®

730QUICK/735/4

Art.-Nr. **91388078**
GTIN **4018754323296**
Modell **730QUICK/735/4**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP® Modell 730QUICK/735/4 4 tlg.

Eigenschaften.

Inhalt 4-teilig:

- 2 Drehmomentschlüssel Serie 730QUICK, 8-40 N·m, 40-200 N·m
- 2 Feinzahn-Einsteckknarren, 3/8" + 1/2", 60 Zähne, Arbeitswinkel 6°

Top-Feature der Drehmomentschlüssel:

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl Kalibrieranlage Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- Nachjustieren ohne Demontage
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017

Produkthighlights.



Sichere Verwahrung.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind besonders leichtgängig und können einzeln als Ersatzteil bestellt werden.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.


Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Steckschlüsseinsätzen und Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	8-40 40-200 N·m
Messbereich ft·lb	- 30-145 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	1 5 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	- 5 ft·lb
Länge mm (L)	480 mm
Breite mm (b)	285 mm
Höhe mm (h)	85 mm
Anzahl Werkzeuge	4 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	91388078
GTIN	4018754323296
Gewicht (g)	3588 g
Volumen (verpackt, dm ³)	11.628 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	480
Breite mm (IFS)	285
Höhe mm (IFS)	85
Gewicht (brutto, kg)	3,588
Gewicht PAP (kg)	0,219
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	480
Breite (verpackt, mm)	285
Höhe (verpackt, mm)	85

Stückliste.



50184004
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®



50184020
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal