



FWU72L

**Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1107x565x112mm**

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Höhe installiertes Produkt   | 1100 mm         |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm          |
| Tiefe installiertes Produkt  | 112 mm          |
| Anzahl Felder                | 2               |
| Schutzart                    | IP30            |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II |
| Anzahl Module                | 168             |
| Material des Gehäuses        | Stahl           |
| Türschliessungstyp           | ohne Verschluss |