

Bewegungsmelder

IS 360-3

EAN 4007841006525



Funktionsbeschreibung

Der Infrarot-Deckensensor, der allen Ansprüchen gerecht wird, und wirklich einfach zu montieren ist. Einfach genial: anspruchsvolle Technologie, die durch ein cleveres Installationskonzept mit wenigen Handgriffen montiert und eingestellt ist. Dank seiner drei Pyro-Sensoren erfasst der Infrarot-Aufputzsensor stattliche 360° und erzielt dabei eine Reichweite von bis zu 12 m. Mithilfe von Abdeckblenden kann der Erfassungsbereich bedarfsgerecht eingestellt werden. Erhältlich ist der IS 360-3 in den Farben schwarz und weiß.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Abdeckrahmen
Erfassungswinkel	360° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 12 m
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Decke
Abmessungen (H x B x T)	57 x Ø 121 mm
Netzanschluss	220 - 240 V, 50/60Hz
Leistung	max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel C<176µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich	Feinabstimmung ± 10° der Linse
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	5 Sek. - 15 Min.
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	schwarz