



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch* automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollwaschgangs für 1 kg Ladung vs. maximale Ladung.

Waschmaschine Frontlader / 8.0 kg / 1351 U/min / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Reduziert bis zu 30 % Zeit, Wasser und Energieverbrauch*

ProSense® wiegt jede Ladung automatisch, um den Waschgang zu optimieren. Im Vergleich zwischen 1 kg und der maximalen Beladung* kannst du so bis zu 30 % Zeit, Wasser und Energie sparen. Sensoren passen die Waschdauer präzise an und sorgen so für eine optimale Pflege jedes

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines mit ProSense® optimierten-30 °C-Baumwollwaschgangs einer 1-kg-Ladung im Vergleich zu maximaler Ladung.




Leichtbügeln-Programm: Weniger Falten – weniger Bügeln

Dank besonders sanftem Waschen und Schleudern sowie einem gezielten Wasserdampfeinsatz am Ende des Programms werden Falten sichtbar reduziert. Das Ergebnis: Deine Kleidung ist glatter und lässt sich deutlich leichter bügeln – oder kann in vielen Fällen sogar direkt getragen

Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für



20 Min. - 3 kg-Programm: Besonders schnell sauber

Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. – 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).



Inverter-Motor+: Auf höchste Präzision ausgelegt

Inverter Motor+ ist die Weiterentwicklung des Inverter-Motors. Sein permanentmagnetisierter Rotor sorgt für gleichbleibende Leistung und ermöglicht dank des speziellen Algorithmus eine genaue Beladungserkennung. Registriere dein Gerät für 10 Jahre Motor-Garantie*.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- AEG ProTex Schontrommel
- 2-stufiges Zeitsparen
- Leichtbügeln Option mit Dampf: Weniger Falten - weniger Bügeln
- Woolmark Blue zertifiziert
- Extra Spülen
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- 3 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

PNC	914 913 178	Programme	20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Denim, Daunen, Eco 40-60, Hygiene, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
EPREL Registrierungscode	2320595	Bauart	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7333394124179	Trommelvolumen L	53
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Ablaufschlauch Länge cm	145
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8.0	Gerätebreite (mm)	596
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1351	Gerätetiefe max. (mm)	602
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	572
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätehöhe (mm)	847
Luftschallemissionsklasse	B	Volt	230
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	74	Anschlusswert (Watt)	1900
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.4	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	646

