

CT5 TIME TO GO BATTERY CHARGER KIT

DAS ULTIMATIVE CTEK-BATTERIEPFLEGE-SET!

Dieses limitierte All-in-One-Kit enthält alles, was Sie für eine optimale Batteriepflege benötigen.

CT5 TIME TO GO

Das CT5 TIME TO GO ist weltweit das erste Ladegerät, das Ihnen die verbleibende Ladedauer und die Einsatzbereit der Batterie anzeigt. Die einzelnen Ladephasen sowie die verbleibende Ladedauer (in Stunden) bis zur vollständigen Aufladung der Batterie werden über LEDs angezeigt.

Das CT5 TIME TO GO nutzt fortschrittliche Technologie und bietet drei Lade- und Erhaltungsladeprogramme: Normal, AGM und Recond. Das Gerät ist leicht zu bedienen und funktioniert vollautomatisch, und sie können es ggf. beliebig lange an der Batterie angeschlossen lassen, ohne die Gefahr einer Tiefentladung oder Überladung.

- Countdown-Timer und Startanzeige
- Integrierter Temperaturausgleich
- AGM & Rekonditionierungsmodus
- Connect und vergessen





INDICATOR EYELET M8

Der Stecker INDICATOR EYELET eignet sich ideal für das Laden und Überprüfen von schwer zugänglichen oder versteckten Batterien. Der Ladezustand Ihrer Batterie wird anhand einer Ampelsymbolik klar und deutlich angezeigt. Schließen Sie die Ringösenklemmen an die Batterie an, prüfen Sie den Status, und stecken Sie anschließend den Stecker in Ihr CTEK-Ladegerät, falls die Batterie geladen werden muss.



CONNECT CLAMP

Mit der CTEK CONNECT CLAMP können Sie Ihr CTEK-Ladegerät schnell und einfach mit dem einzigartigen CONNECT-System von CTEK verbinden. Diese robusten, langlebigen und flexiblen Klemmen gewährleisten eine sichere und passgenaue Verbindung mit Ihrer Batterie.

CTEK

CT5 TIME TO GO BATTERY CHARGER KIT





BUMPER 60

CTEK BUMPER schützt das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegeräts vor Stößen und Kratzern. Der Stoßfänger besteht aus robustem Silikongummi, verleiht Ihrem Ladegerät auf rutschigen Oberflächen zusätzlichen Halt.

CS STORAGE CASE

In dieser praktischen, leichten und gepolsterten Tasche ist Ihr Ladegerät immer dabei.

TECHNISCHE DATEN

EINGANG	220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A
AUSGANG	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIEKAPAZITÄT	20–160 Ah
STARTSPANNUNG	2.0 V
RÜCKENTLADESTROM*	Weniger als 1.5 Ah/Monat
BATTERIESPANNUNG	12 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +50 °C
TEMPERATURKOMPENSATION	Integrierte Ladespannungskompensation entsprechend der Umgebungstemperatur.
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure
IP-KLASSE	IP65
GARANTIE	5 Jahre

*) Der Rückentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

© CTEK SWEDEN AB, 2024 | DE

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.