Terxon LX 8-Zonen Funkerweiterung

Art.-Nr. AZ4220



- 8 Funk-Fernbedienungen und 8 Funk-Melder einlernbar
- Anschluss mit 5-Drahtbus
- Duplex-Antennentechnologie

Die Terxon LX 8-Zonen Funkerweiterung ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. Mit diesem Modul können Sie bis zu 8 Funkmelder in Ihre Alarmanlage integrieren. Per 5-adriger Bus-Verdrahtung wird die 8-Zonen Funkerweiterung mit der Hauptplatine der Terxon LX verbunden. Insgesamt können Sie bis zu 32 Erweiterungsmodule (Funk oder Draht) an die Terxon LX anschließen. So lässt sich die Ihre Alarmzentrale jederzeit auf bis zu 264 Zonen erweitern und zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und werden sabotageüberwacht. Sie können alle Melder der Secvest 2WAY in die Funkerweiterung einlernen. Die Kommunikation zwischen der Funkerweiterung und den einzelnen Meldern erfolgt auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und eine einfache, schnelle Installation der einzelnen Melder. Die Übertragungsreichweite beträgt ca. 200 Meter im Freien. Über eine Steckbrücke auf der Platine weisen Sie die Zonen der (Funk-) Erweiterungsmodule zu.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2020

Terxon LX 8-Zonen Funkerweiterung

Art.-Nr. AZ4220

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 128x183x35 mm
Anschlüsse	5-Draht Bus
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzahl Funkzonen	8
Anzeige	2 x 7 Segmentanzeige
Breite	128 mm
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	183 mm
Länge	35 mm
Leistungsaufnahme	55 W
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,33 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsüberwachung	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	55 mA
Verschlüsselung	Ja

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2020