



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-7 AS (im Karton)

Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm

Kompakter und handlicher Akku-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennarbeiten.

189,21 € mit MwSt.

(159,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 9 910 00 01 55 0

Details

- + Starke Leistung, mobiler Einsatz: Der bürstenlose Hochleistungsmotor liefert für leichte Schleif- und Trennarbeiten dieselbe Power wie ein vergleichbares kabelgebundenes 700-W-Werkzeug.
- + Optimaler Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und elektronischem Überlastschutz.
- + Perfekte Ergonomie durch schlanken Griff und ausbalanciertes Design.
- + Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.
- + Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
- + Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- + COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
- + ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Zweilochschlüssel
- + 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Ausstattung

- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz



Anwendungen

Entgraten

++

Trennen

++

Bürsten

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Leerlaufdrehzahl

11 000 min⁻¹

Schleifscheibe Ø

125 mm

Elast. Schleifteller Ø

125 mm

Flansche

M 14

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

79 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

90 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

7,0 m/s²
1,5 m/s²

Vibrationswert 2 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

3,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

