

# Artikeldatenblatt

## SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

AL 1520-18 C

### SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)  
mit 1 USB-Buchse Typ C  
mit Schnellladefunktion  
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073  
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® unterstützt diese Standards

### Technische Daten

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung:                  | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netzfrequenz:                  | 50/60 Hz                    |
| Nennstrom Steckdose:           | 16 A                        |
| Ausgangsspannung USB:          | DC 9 V / DC 5 V             |
| Ausgangsstrom USB:             | 2 A / 3 A                   |
| Standby-Leistung:              | ≤ 25 mW                     |
| Umgebungstemperatur:           | +5 ... +35 °C               |
| Lager-/Transporttemperatur:    | -20 ... +70 °C              |
| Schutzgrad:                    | IP 20                       |
| Anschlussart:                  | Federklemmen                |
| eindrähtig:                    | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |



### Metallausführungen

**Farbe:**  
Aluminium

**Material:**  
Aluminium AIMg1 Naturton, mattgebeizt

**P** Individuelle farbige Bedruckung möglich

**L** Individuelle Lasergravur möglich