

Photon Life PK32

Photon Life PK32 Heimprojektor

PHOTON[®]
LIFE



- **4K UHD 4LED Technologie** - Genießen Sie helle, immersive Unterhaltung mit 1100 Lumen von lebendiger Klarheit.
- **Superschnelles Gaming** - Die ultraniedrige Eingabeverzögerung von 4,6 ms bietet Gamern eine Echtzeit-Reaktionszeit, die die Konkurrenz in den Schatten stellt.
- **Platzieren und Abspielen** - ToF Die automatische vertikale Trapezkorrektur und der Fokus stellen sich automatisch ein und sorgen für ein klares, scharfes und perfekt gerades Bild.
- **Eingebaute Lautsprecher** - Dank der beiden eingebauten 5W Lautsprecher ist keine zusätzliche Soundanlage erforderlich.



Heben Sie Ihre Unterhaltung auf das nächste Level mit dem Photon Life PK32.

Photon Life PK32 - kinoreifes 4K überall. Angetrieben von 4LED-Technologie mit 1100 ISO-Lumen, 95 % DCI-P3-Farben und einer extrem niedrigen Eingabeverzögerung von 4,6 ms für flüssiges Gaming. Genießen Sie die Magie eines 150-Zoll-Großbildschirms, USB-C-Konnektivität und intelligenten Autofokus mit ToF-Technologie. Einfach einstecken und loslegen.

Specifications

EAN: 5055387668973, Colour: Black



Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	1.100Lumen
Helligkeit (HK/ANSI)	2.000
Kontrastverhältnis	250.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	23-240Khz
Vertikale Scan Rate	15-255Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	4 LED
LED Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.12:1 ~ 1.46:1
Projektionsabstand (m)	1.497m - 4.848m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	11.9 ~ 15.5
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C Ausgänge 1 x USB-A Power 2A, 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB
2D Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
3D Kompatibilität	Nein
Sicherheit	Kensington Lock
IP rating	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	Netzteil (150W) Fernbedienung Grundlegendes Benutzerhandbuch 2x AAA Batterie HDMI Kabel
Eingangsverzögerung	4.60ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	69W
Stromverbrauch (max)	162W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	238 x 215 x 130
Gross weight	4 kg
Net weight	2.2 kg