



FHS80X 24V

24V 80x38mm Hochleistungsfähiger PWM-Industrielüfter

- 24V-Unterstützung für Industrie-, Medizin- und Hochleistungsgeräte
- Doppelkugellager für längere Lebensdauer
- Drehzahlbereich von 0 bis 8700 U/min über PWM-Steuerung
- Lüftergitter im Lieferumfang enthalten – für Sicherheit und Schutz der Lüfterblätter

Modell Nr.

SST-FHS80X-24V

Material

PPE-Lüfterblätter, PBT-Rahmen

Farbe

Schwarz

Lager

Duales Kugellager

Anschlüsse

4-poliger PWM-Lüfteranschluss

Spannung

24V

Startspannung

12V

Stromstärke

0,28A (Zugelassener Betriebsstrom: 0,5 A)

Stromverbrauch

6,72W

Drehzahl

0 ~ 8700 RPM

Luftdurchsatz

70,3 CFM

Luftdruck

39,5 mmH₂O

Geräuschpegel

55 dBA

Abmessungen

80mm (B) x 38mm (H) x 80mm (T)

Extra

- [1] Inklusive 80-mm-Lüftergitter
- [2] Enthält ein PWM-zu-2-Pin-Adapterkabel



Das Design mit den riesigen Flügeln und einer Gesamtdicke von 38 mm erhöht die Gesamtleistung im Vergleich zu einem Standardlüfter.



24V-Lüfteranwendungen

Weit verbreitet einsetzbar in der Industrieautomation, in Servern, medizinischen Geräten, Energiesystemen und Fahrzeugelektronik



Breiter Drehzahlbereich von 0 bis 8700 U/min über PWM-Steuerungsfunktion

