



# BOLT™ 200 Black Unvented

## BOLT™200

- Schale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen.
- BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich.
- Sehr komfortables und einfach einstellbares Radratschen-System.
- Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt.
- Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort.
- Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Premium-Schweißband.
- Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Ersatz-Innenpolster.
- Belüftete Ausführung wird mit einem nach EN 12492 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode rot).
- Unbelüftete Ausführung wird mit einem nach EN 397 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode grau).
- Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 397 bezüglich zusätzlichem Schutz bei sehr niedrigen Temperaturen von -40° C, seitlicher Verformung (Lateral Deformation) und elektrische Isolierung 440 V (unbelüftete Version).
- Die belüftete Ausführung erfüllt die Norm EN 12492. Die unbelüftete Ausführung erfüllt die Norm EN 12492 mit Ausnahme von Punkt 4.1.4.
- Kopfumfang: 52 - 68 cm.



|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Number         | 4932479255                                                                                                      |
| Belüftet / Unbelüftet  | unbelüftet                                                                                                      |
| Farbe                  | Schwarz                                                                                                         |
| Gewicht (kg)           | 545 g                                                                                                           |
| Inhalt                 | 1                                                                                                               |
| Period of obsolescence | 10 Jahre ab Herstellungsdatum oder 5 Jahre ab dem Datum der ersten Verwendung, je nachdem, was zuerst eintritt. |