




CE



Produktseite

TISCHBOHRMASCHINE GTB 13 PRO

Art.-Nr.: 55214

Ausstattung:

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße Ø 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar und 360° schwenkbar
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 160 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 260 mm
- Standfußgröße 190 x 330 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- Klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Innenliegende Kabelführung in der Säule

Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubenstock 65mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S1
Schutzklasse:	I
Motorleistung P1:	250 W
Spindelhub:	50 mm
Spindeldrehzahl:	600-2600 min-1
Anzahl der Stufen:	6
Ausladung:	105 mm
max. Bohrfutterspannweite:	13 mm
min. Bohrfutterspannweite:	1,5 mm
Bohrfutterkegel:	16 B
Bohrdurchmesser für Stahl:	13 mm
Durchmesser des Tisches:	170 mm
Fußplatte BxT:	190 x 330 mm
Durchmesser der Säule:	48 mm
Länge des Anschlusskabels:	180 cm
Kabelart:	H05VV-F
Lärmwertangabe LWA:	72 dB
Maße LxBxH:	435 x 250 x 590 mm
Nettogewicht:	13,98 kg
Bruttogewicht:	15,4 kg



VE 24



L 490 x B 365 x H 250 mm

GTIN-Code

4015671550187