

## Of E 1229 Signal (601229700) Oberfräse; Fräs- und Schleifmotor MetaLoc

Bestell-Nr. 601229700

EAN 4007430046819



Abbildung stellvertretend



- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## Technische Werte

### Kennwerte

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Max. Hubhöhe                | 50 mm             |
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 - 25500 /min |
| Nennaufnahmeleistung        | 1200 W            |
| Abgabeleistung              | 780 W             |
| Drehzahl bei Nennlast       | 25500 /min        |
| Spannbohrung der Spannzange | 8 mm              |
| Gewicht ohne Netzkabel      | 3.5 kg            |
| Kabellänge                  | 4 m               |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Fräsen MDF         | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 88 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 99 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Parallelanschlag mit Feineinstellung  
 Messuhr für Feineinstellung  
 Absaugverbindungsstück  
 Maulschlüssel  
 MetaLoc Koffer