



HTN316E



SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 16A für Hutschiennenmontage

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 16A für Hutschiennenmontage
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Produkttyp SLS-Schalter

Auslösercharakteristik E

Nennstrom 16 A

Polart 3 P

Montageart DIN-Schiene (REG)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC 1.05 / 1.2 In

Isolationsspannung 690 V

Polanzahl 3 P

Anzahl Module 4.5

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 35mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 50mm²

Höhe installiertes Produkt 110 mm

Breite installiertes Produkt 81 mm

Tiefe installiertes Produkt 85 mm

Verlustleistung pro Pol 2.1 W

Suchwort SLS-Schalter;Hauptleitungsschutzschalter;Hauptsicherungsautomat;SHU-Schalter;SH-Schalter;SHA-Hauptsicherungsautomat;SHU-Hauptsicherungsautomat;Selektiver Hauptleitungsschutzschalter;SLS Schalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTN316E

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	E
Nennstrom	16 A
Polart	3 P
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.05 / 1.2 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 50mm ²
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Tiefe installiertes Produkt	85 mm
Verlustleistung pro Pol	2.1 W