

## See beyond the Game. Visualize your victory.

Die MAG-Serie wurde durch strenge Qualitätstests geboren und als Symbol für Robustheit und Langlebigkeit entwickelt. Die MAG-Serie ist darauf ausgerichtet, das beste Benutzererlebnis zu bieten und verfügt über einen einfachen Installationsprozess in Verbindung mit einer freundlichen Benutzeroberfläche.



### Selling Points

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion
- RGB-Beleuchtung - Der ultimative Gaming-Look
- UWQHD-Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details dank der UWQHD Auflösung.
- 144Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Nachtsicht - Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- Adaptive-Sync-Technologie - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Anti-Flicker und Less Blue Light - spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.



Picture and logos: Pictures Monitor



1. 1x DC Jack
2. 1x HDMI(2.0)
3. 1x HDMI(2.0)
4. 1x Display Port(1.4)

## Specification

<b>SKU Nummer</b>	9S6-3DB65H-027
<b>Marketing Name</b>	Optix MAG342CQRDE
<b>Farbe</b>	ID1/Black-Black
<b>Bildschirmgröße</b>	34" (86.36 cm)
<b>Aktiver Anzeigebereich (mm)</b>	797.22(H)*333.72(V)mm
<b>Krümmung</b>	Curve 1500R
<b>Panel-Art</b>	VA
<b>Auflösung</b>	3440x1440 (UWQHD)
<b>Pixelabstand</b>	0.23175(H)x0.23175(V)
<b>Seitenverhältnis</b>	21:9
<b>G-SyncFreeSync</b>	Adaptive Sync
<b>G-SyncFreeSync Frequenzbereich</b>	48-144HZ
<b>HDR (High dynamic range)</b>	HDR Ready
<b>Helligkeit (nits)</b>	300
<b>Kontrastverhältnis</b>	4000:1
<b>DCR (Dynamic Contrast Ratio)</b>	100000000:1
<b>Signalfrequenz</b>	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
<b>Bildwiederholrate</b>	144HZ
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	1ms(MPRT)
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Reaktionszeit (Tr + Tf)</b>	14ms
<b>Blickwinkel</b>	178°(H)/178°(V)
<b>NTSC (CIE1976 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	105.76%/93.23%
<b>NTSC (CIE1931 area percentageoverlap)</b>	95.98%/90.30%
<b>sRGB (CIE1976 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	118.25%/97.10%
<b>sRGB (CIE1931 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	135.51%/99.26%
<b>Adobe RGB (CIE1976 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	103.81%/94.64%
<b>Adobe RGB (CIE1931 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	100.46%/92.57%
<b>DCI-P3 (CIE1976 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	96.67%/92.57%
<b>DCI-P3 (CIE1931 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	99.89%/94.63%
<b>Rec.709 (CIE1976 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	NA
<b>Rec.709 (CIE1931 FlächenprozensatzÜberlappung)</b>	NA
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Anti-glare
<b>Displayfarben</b>	1.07B
<b>Farbtiefe (bit)</b>	10 bits (8 bits + FRC)
<b>DisplayPort</b>	1
<b>HDMI</b>	2
<b>DVI</b>	NA
<b>HDMI-Version</b>	2.0
<b>HDMI HDCP version</b>	2.2
<b>DisplayPort-Version</b>	1.4
<b>DisplayPort HDCP Version</b>	2.2
<b>Thunderbolt-Version</b>	NA
<b>Thunderbolt HDCP Version</b>	NA
<b>USB Typ-C (DisplayPort Alternative)</b>	NA
<b>D-Sub</b>	NA
<b>Mikrofoneingang</b>	NA
<b>Mic-in upstream</b>	N/A
<b>Kopfhörerausgang</b>	1
<b>Audio Combo</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-B</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-B</b>	NA
<b>Lock Typ</b>	Kensington Lock
<b>Power Typ</b>	External Adaptor 19V 3.42A
<b>Power Input</b>	100~240V, 50/60Hz

<b>Adapter's KC safety Number</b>	NA
<b>Stromkabel-Art</b>	C13
<b>QC Output</b>	NA
<b>QC Output Power</b>	NA
<b>PD Output</b>	NA
<b>PD Output Power</b>	NA
<b>Neigen</b>	-5° ~ 20°
<b>Schwenken</b>	-30° ~ 30°
<b>Höhenverstellbar</b>	0 ~ 90 mm
<b>Pivot</b>	-5° ~ 5°
<b>VESA Montage</b>	75x75mm
<b>Rahmenloses Design</b>	Yes
<b>Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)</b>	929 x 223 x 505
<b>Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)</b>	36.57 x 8.78 x 19.88
<b>Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)</b>	810 x 270 x 510
<b>Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)</b>	31.89 x 10.63 x 20.08
<b>Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)</b>	810 x 119 x 362
<b>Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)</b>	31.89 x 4.69 x 14.25
<b>Thunderbolt</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-A</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-A</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A</b>	NA
<b>Kartenleser</b>	NA
<b>Standfußmaße (BxTxH) (mm)</b>	524 x 286 x 375
<b>Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)</b>	20.63 x 11.26 x 14.76
<b>Feature</b>	Gaming Mode Frameless design MSI Gaming OSD Mystic Light HDR Ready Adaptive Sync
<b>Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)</b>	910 x 210 x 485
<b>Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)</b>	35.83 x 8.27 x 19.09
<b>Nettogewicht (kg)</b>	6.91
<b>Bruttogewicht (kg)</b>	9.36
<b>DisplayPort Kabel</b>	1
<b>HDMI Kabel</b>	0
<b>DVI Kabel</b>	0
<b>USB Typ-A auf Typ-B Kabel</b>	0
<b>USB Typ-C auf Typ-A Kabel</b>	0
<b>USB Typ-C auf Typ-C Kabel</b>	0
<b>Thunderbolt Kabel</b>	N/A
<b>VGA Kabel</b>	0
<b>3,5 mm Audiokabel</b>	0
<b>3,5 mm Kombo Audiokabel</b>	0
<b>Garantie</b>	36M
<b>Stromkabel</b>	1
<b>AC Adaptor</b>	1
<b>Schnellanleitung</b>	1
<b>Warranty Card</b>	1
<b>EAN</b>	4719072753290