

EB-4950WU



DATENBLATT



Der EB-4950WU ist ein innovativer Full HD-WXGA-Installationsprojektor mit benutzerfreundlichen Funktionen, der helle, scharfe HD-Bilder liefert. Die Epson 3LCD-Technologie und die gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 4.500 Lumen gewährleisten, dass die Inhalte bei unterschiedlicher Raumbelichtung in lebendigen, realistischen Farben wiedergegeben werden.

Der EB-4950WU bietet HD-Bildqualität und ein Kontrastverhältnis von 5.000:1. Dies sind die besten Voraussetzungen für Ihre wichtigen Präsentationen.

Dank einer Vielzahl an benutzerfreundlichen Einrichtungsmerkmalen lässt sich der Projektor schnell und einfach aufstellen und einsetzen. Dank des 1,8-fachen Zoomverhältnisses und der Trapez-, Bogen- und Punkt Korrektur kann er schnell und einfach in verschiedenen Positionen eingerichtet werden, ohne dass jegliche Unschärfen oder Verzerrungen auf dem Bild entstehen.

Über den HDMI-Eingang und den DisplayPort können verschiedene HD-Geräte angeschlossen werden, um Inhalte mühelos darzustellen. Lampe und Filter sind einfach auszutauschen, vereinfachen die Wartung und gewährleisten helle und scharfe Projektionen.

Während der Präsentation können Sie Inhalte aus zwei verschiedenen Quellen – etwa von einem separaten Notebook oder einer Epson USB-Dokumentenkamera – mit Hilfe der Split-Screen-Technik nebeneinander darstellen, um Ihren Vortrag noch anspruchsvoller und eindrucksvoller zu gestalten.

PRODUKTMERKMALE

- **Herausragende Helligkeit**
Weiß- und Farbhelligkeit von 4.500 Lumen
- **Hohe Auflösung**
WUXGA-Auflösung
- **Erstklassige Bildqualität**
Full HD 3LCD-Technologie
- **Satte, tiefe Schwarztöne**
Kontrastverhältnis von 5.000:1
- **Split-Screen**
Anschluss an verschiedene Quellen



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Bedienfeld	0,76 Zoll mit MLA (D7)

BILD

Farbhelligkeit	4.500 Lumen-3.200 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	4.500 Lumen - 3.200 Lumen (im Sparmodus)
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	5.000 : 1
Lampe	280 W, 4.000 Std. Lebensdauer, 5.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$
High Definition	Full HD
Bildformat	16:10
Videobearbeitung	10 Bits

OPTIK

Projektionsverhältnis	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Projektionsgröße	50 Zoll - 300 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	1,4 m - 2,5 m (50 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	8,4 m - 15 m (300 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,65 - 2,55
Brennweite	21,28 mm - 37,94 mm
Fokus	Manuell
Zoom-Verhältnis des Objektivs	1 - 1,8 : 1
Objektiv	Optisch
Objektiv	Optisch
Lens Shift	Manuell - Vertikal $\pm 50\%$, Horizontal $\pm 10\%$

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Display Port, Composite-Eingang, BNC-Eingang, S-Video-Eingang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (4x), Cinch-Audioeingang
------------	---

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz
Features	Sofortiges Ein-/Ausschalten, Quick Corner, Sechs-Achsen-Farbkontrolle, Split-Screen-Funktion
Farbmodi	Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, DICOM SIM

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optional warranty extension available
----------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H563040
Barcode	8715946530222
Kartonabmessungen	358 x 362 x 190 mm
Kartongewicht	4,2 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	Japan
Palettengröße	16 Stück

EB-4950WU

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Kabelabdeckung
- Computer-Kabel
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lampe - ELPLP77
V13H010L77
- Luftfilter - ELPAP45
V13H134A45
- Wireless LAN-Adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung - ELPAP09
V12H005M09
- Deckenbefestigung (Weiß) - ELPMB22
V12H003B22
- Deckenbefestigung (Niedriges Profil) - ELPMB30
V12H526040
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- 3D Polarizer - ELPPL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xJ
V12H618A01



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®