KODAK PIXPRO 4KVR360

360° VR-KAMERA



Digital Imaging Reporter's Retailers' CHOICE AWARD

TWICE Picks AWARDS WINNER • 2017

CE Week Exhibits and Conferences Best In Show AWARD Winner 2016

Digital Imaging Reporter's EDITOR'S PICK

4KVR360

Die KODAK PIXPR0 4KVR360 VR-Kamera verfolgt ein minimalistisches Konzept einer All-in-One 360 ° VR-Kamera mit zwei Fixfokus-Objektiven, die in einem futuristischen Kameragehäuse eingebaut sind. Jedes gewölbte Objektiv ist f ü r die Zusammenarbeit im Tandem konzipiert, um echte 360 ° 4K-Videos* zu erfassen und ganz einfach 360 ° -Videos und Fotos ü ber die Smart-Device App der Kamera von unterwegs auf Plattformen sozialer Medien wie Facebook™ und Youtube™ hochzuladen. KODAK PIXPRO Digitalkameras – Erzähle Deine Geschichte.

4KVR360 Sprachen
FACEBOOK™ 360° Fotos & Videos

4KVR360 Sprachen
YOUTUBE™ 360° -Videos

EIGENSCHAFTEN:

- Dual-CMOS-Sensoren mit 20 MP
- Drei Mehrfach-Blickwinkel:
  - 360° Sphärischer/VR-Modus
  - 197° 4K Ultra-Breitbild-Modus
  - 235° Dome-Modus
- FACEBOOK™ und YOUUBE™ 360° Fotos & Videos
- Unterst ü tzt Micro-SD-Karte bis zu 256GB (Klasse 10 oder besser)

4K

Dual-CMOS mit 20MP

235° ULTRA WIDE FOV 155°

Doppelobjektiv

360°

Virtuelle Realität

WiFi ZERTIFIZIERT

NFC

Modus

Bluetooth®

PIXPRO 360° VR-Suite
Desktop-Software für Mac™ oder Windows™

PIXPRO 360° VR Remote Viewer
Mobile APP für iPhone™ oder Android™

*4K bezieht sich auf eine Auflösung von ü ber 8 Millionen Pixel bei einem Bildverhältnis von [1:1]

KODAK

KODAK PIXPRO 4KVR360

360° VR-KAMERA

TECHNISCHE DATEN	4KVR360 (OBJEKTIV A)	TECHNISCHE DATEN	4KVR360 (OBJEKTIV B)
Bildsensor A		**Bildsensor B**	
Effektive Bildsensorpixel	20.68 Megapixel	Effektive Bildsensorpixel	20.68 Megapixel
Bildsensorpixel gesamt	21.14 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]	Bildsensorpixel gesamt	21.14 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]
OBJEKTIV A		OBJEKTIV B	
Brennweite	1.633 mm	Brennweite	1.257 mm
F-Wert	F2.4	F-Wert	F2.4
Objektivkonstruktion	7 Gruppen, 8 Elemente	Objektivkonstruktion	7 Gruppen, 8 Elemente
Fokus	Fixfokus	Fokus	Fixfokus
Sichtfeld	Max. 197 Grad [Front-Modus (16:9)] Max. 155 Grad [VR-Modus (2:1)]	Sichtfeld	Max. 235 Grad
Fokusreichweite	30 cm — ∞	Fokusreichweite	30 cm — ∞

Anti-Händeschütteln	Elektronischer Bildstabilisator (EIS)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	**360° Sphärischer/VR-Modus(Objektiv A & B)** 27MP: 7360x3680, 15MP: (2:1) 5520x2760; **Dual Dome(Objektiv A & B)** (2:1) 27MP: 7360x3680, (2:1) 15MP: 5520x2760 **197° 4K Ultra-Breitbild-Modus(Objektiv A) (16:9)** 8MP: 3840x2160, (4:3) 9MP: 3526x2644; 235° **Dome-Modus(Objektiv B)** (1:1) 13MP: 3680x3680
Film	**360° Sphärischer/VR-Modus(Objektiv A & B)** (2:1) 3840x1920/24fps, (2:1) 3840x1920/15fps, (2:1) 1920x960/30fps **197° 4K Ultra-Breitbild-Modus(Objektiv A)** (16:9) 3840x2160/30fps, (16:9) 1920x1080/60fps (Ultra/mittleres/schmales Sichtfeld),(16:9) 1280x720/60fps 235° Dome-Modus(Objektiv B) (1:1) 2880x2880/24fps, (1:1) 1920x1920/30fps
Highspeed-Film	**360° Sphärischer/VR-Modus(Objektiv A & B)** (2:1) 1280x640/120fps; **197° 4K Ultra-Breitbild-Modus(Objektiv A)** (16:9) 1280x720/120fps *RAW/Globe-Dateien für externe PIXPRO STITCH-Software
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MP4 [Image: H.264; Audio: AAC [Stereo]
Kamera-Betriebsarten	VR-Modus(Objektiv A & B), Rund-Modus(Objektiv B),Front-Modus(Objektiv A)
Modalità di scatto	Fotos, Serienbild-Modus, Kinofilm, Zeitraffer, zirkulatorische Aufnahme, Highspeed-Film
Wasserdicht-Funktion	Entspricht JIS/IEC (IP5X) (ohne Akku und Speicherkarte)
Stoßfestigkeit	Bis zu 2 m (Mit Objektivschutz)
Staubdicht-Funktion	Entspricht JIS/IEC (IP6X)
Frostbeständigkeit	14°F / - 10°C
LCD-Bildschirm	1,0 Zoll TN-LCD (mit Hintergrundbeleuchtung)
Niveauindikator	3 Achsen
ISO-Empfindlichkeit	Auto (100-1600)(Videos), Auto(100-800)(Fotos)
Belichtungsmessmethode	Artificial Intelligence AE (AiAE)
Belichtungskontrollmethode	Programm-AE
Serienbild-Modus	Ca. 5fps (Höchste Auflösung)
Weißabgleichssteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Glühlampe, Unterwasser
Aufnahmemedien	Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC Karte (Bis zu 256GB Unterstützung)
Unterstützung Sprachen	Englisch
Anschlüsse	USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D) Stereomikrofon-Eingang (Durchmesser 2,5 mm)
Wi-Fi	Ja (802.11 b/g/n)
NFC	Ja
Bluetooth*	Ja(BLE4.1)
Controllo remoto	Ja (optional), Controllo remoto-D, Controllo remoto-C
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-080, 3.6V 1250mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmekapazität (Batterieleistung)	Ca. 280 scatti (Basierend auf CIPA-Standards) (WLAN aktiviert)(TBD) Ca. 55 min for Video (@4K/30fps) (WLAN aktiviert)(TBD)
Betriebsumgebung	Temperatur: -10 – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 55.0×55.0×67.6 (Basierend auf CIPA-Standards) (Mit Schutzhülle)
Gewicht	Ca. 4.6 oz./130g(nur Hauptgerät), 5.5 oz./156g (Ohne Alkalinatterie und Micro SD Karte)
Standardzubehör	Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte, Schutzhülle-B & C, 3-beiniges Stativ, kleiner Objektivschutz, B & D-Halterung für Fernbedienung, Objektivkappe-B & C, Akku Ladegerät, Tragetasche, Reinigungstuch , Shop-Karte Online-Firma, Team 360-Aufkleber.
Kompatible Geräte	iOS dispositivi (Version 8.0 und höher) / Android dispositivi (Version 5.0 und höher), Note 6, iPad mini 1/iPad 4/iPad Air 1/iPhone 5s und datunter werden nicht unterstützt.

*4K-Video bezieht sich auf 8 Millionen Pixel und ein Bildverhältnis von [1:1] gegenüber dem Standard 4K-Bildverhältnis von [16:9]

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:
Siehe: kodakpixpro.com

© 2017 JK Imaging, Ltd. Die Marke und die Handelsaufmachung von Kodak werden in Lizenz von Kodak verwendet.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0041.0618.en.07