

Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

**Artikel-Nr.**

LC 1520-15 CA225

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät**mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)**

mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Schutzgrad:	IP 20
Anschlussart:	Federklemmen
eindrätig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²

matt lackiert**Farbe:**

orange clair

Material:

Duroplast lackiert

P Individuelle farbige Bedruckung möglich