Datenblatt

BenQ T903

19,0“ LC-Display

- 16ms Reaktionszeit
- Kontrast 450:1
- Helligkeit 250 cd/m²
- Betrachtungswinkel 130°/130°



Panel	Typ :	19,0", TFT
	physikalische Auflösung :	1280 x 1024 (SXGA)
	Pixelabstand :	0,294 mm
	MTBF Gerät :	40.000 Stunden
	MTBF Hintergrundbeleuchtung :	30.000 Stunden
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	483 mm / 376 x 302 mm
	max. Farbtiefe :	16,2 Mio.
	Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) :	130 (65/65), 130 (65/65)
	Kontrast / Helligkeit :	450:1 / 250 cd/m²
	Reaktionszeit :	16 (4 + 12) ms
Eingänge	15 Pin Sub-D Buchse :	RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 81 kHz / 56 ~ 76 Hz
	Plug&Play :	DDC 1 / 2B
Bildkontrollen	Bedienelemente :	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste,
	Funktionen :	Auto Setup, Helligkeit, Kontrast, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Phase, 4 Farbtemperaturen (bläulich, rötlich, sRGB, Benutzer), OSD (Position, Haltezeit, Rotation), 8 Benutzersprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Spanisch u.A.), Werkeinstellungen, Eingangsquelle, Anzeigeinformationen
Extras	Sicherung :	Kensington Lock
	Halterung :	VESA FPMPMI 100 mm, abnehmbarer Fuß
Energie	Netzadapter :	internes Netzteil
	Betriebsspannung .	90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	max. Leistungaufnahme :	≤ 40 W
	Stromsparmodus :	≤ 2 W
	Powermanagement :	VESA DPMS
Zertifizierungen	Sicherheit :	TÜV GS, EN60950, CE
	Ergonomie :	TÜV Ergonomie, TCO99
Umgebung	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht :	7,6 kg
	Gehäusefarbe :	schwarz
	Größe mit / ohne Fuß (B x H x T) :	415 x 427 x 180 mm / 415 x 352 x 72 mm
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Netzteil und -kabel, Sub-D VGA Kabel, Handbuch/Treiber-CD
	Garantie und Service :	3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap