



ATTIS 750R Bronze

80 PLUS-Bronze ATX-3,1 ATX-
Netzteil mit 750W

- Konform mit ATX-3.1-Standards, unterstützt bis zu 2-fachen Stromverbrauch
- 80 PLUS Bronze –Wirkungsgrad
- Konstante 24-Stunden-Dauerleistung bei einer Betriebstemperatur von 50°C
- Primärkondensatoren in Japan hergestellt
- Geräuscharmer (mind. 18 dBA) 120-mm-Lüfter
- Multischutzschaltung
- Vollständig schwarze flache Kabel

Spezifikationen

Produktnummer	SST-AT750R-BF
Farbe	Schwarz (bleifreie Lackierung)
Max. DC Output	750W
Combined +3,3V & +5V	100W
Combined +12V	750W
Eingangsspannung	90 ~ 264 Vrms
Eingangsfrequenzbereich	47Hz ~ 63Hz
PFC	Aktiv-PFC (PF > 0,9 bei voller Last)
Effizienz	≥82% & <85%
MTBF	100.000 Stunden
Arbeits- Temperatur	0°C ~ 50°C
Sicherheit	Überlastungsschutz Überspannungsschutz Kurzschlusschutz Unterspannungsschutz
Anschlüsse	1 x 24 / 20-poliger Motherboard-Stecker 2 x 4-poliger + 4-poliger ATX 12V-Stecker 4 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker 6 x SATA-Stecker 3 x 4-poliger Peripheriestecker
Kühlsystem	Geräuscharmer 120-mm-Lüfter
Formfaktor	ATX (PS2)
Hintergrundlautstärke	Mindestens 18 dBA
Abmessungen	150mm (B) × 86mm (H) × 140mm (T)
Gewicht	1,54 kg
Zertifizierung	80 PLUS Bronze

Lastbereich

	+3,3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Max.(Amps)	20A	20A	62,5A	3A	0,3A
Peak (Amps)	/	/	/	/	3,0A
Min.(Amps)	0A	0A	0A	0A	0A
Range (%)	5%	±5%	+5~-7%	±5%	±10%
Line Reg.(%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Ripple(mVp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	50mV

Connectors / Cable

Photo	Type	Connector quantity per cable	Cable quantity	Length
	24 Pin motherboard connector	1	1	550mm
	CPU 4+4P connector	2	1	600mm 150mm
	PCIe 6+2P connector	2	2	500mm 150mm
	SATA connector	3	2	400mm 150mm 150mm
	Peripheral 4P connector	3	1	400mm 150mm 150mm