



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Flachschriftm-Dunstabzugshaube / 60 cm / texturiertes Mattschwarz / A

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner



Stilvolles, mattschwarzes Design

Design-Statement in stilvollem Mattschwarz: Die Dunstabzugshaube passt optisch perfekt zu SaphirMatt®-Induktionskochfeldern und fügt sich nahtlos in moderne Küchenwelten ein. Ihre matte, strukturierte Oberfläche ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch pflegeleicht und



Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis

Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.



- Flachschriftmhaube, Breite 60 cm in texturiertes Mattschwarz
- Mattschwarze Glasoberfläche: Passt optisch perfekt zu SaphirMatt®-Kochfeldern
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 9.7 Watt)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 555 m³/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 650 m³/h
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 46
- Funktion Lüften
- Hob²Hood-Funktion
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, Optional Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, Optional Accessory
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	texturiertes Mattschwarz	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	200
Anzahl der Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	390
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren, White & red backlight	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	555
Art der Beleuchtung	Perfect Illumination LED Stripe	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	53
Energieeffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	210/400/650	PNC	942 022 895
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	46/59/69	EAN-Nummer	7333394132662
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Nettogewicht (kg)	11.9
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Bruttogewicht (kg)	16
Mindestabstand Gas (cm)	65	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x303.5
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	49.4	Installation	Flachschrilmhaube
Gerätebreite (cm)	60	Anzahl der Fettfilter	2
Umluftbetrieb	ja	Filterart	Black-Design-Fettfilter
Abluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Farbtemperatur in K	2700-4000-5000	Abluftstutzen (mm)	150
Anzahl der Lampen	1	Absicherung (A)	Nein
Hob ² Hood-Steuerung	Ja	Kohleaktivfilter	Optional Accessory
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Kohleaktivfilter	MCFB82ST
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB83PL
		Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75PR

