


47461606



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
Farbe	anthrazit
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Montage

- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Bedienung

- Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz
- in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker B.7

Hinweis

-
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
