



SYSTEM POWER 11 M

850W • 750W • 650W

ANWENDUNGSBEREICHE

Office-Anwendungen
Gaming-Systeme
Multimedia- und Home-Theater-Systeme

HIGHLIGHTS

80 PLUS® Gold Effizienz
Leiser Betrieb
Modulare Kabel

Bewährte Zuverlässigkeit, leiser Betrieb

System Power 11 M ist das modulare ATX 3.1-Netzteil der Wahl für alle wertorientierten Anwender, die nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchten.

Highlights

- 80 PLUS® Gold Effizienz (bis zu 91,3%)
- Temperaturgesteuerter und geräuschoptimierter 120mm be quiet! Lüfter
- Stabiler Betrieb mit einer starken 12V-Leitung
- Starke Spannungsregulierung mit DC/DC-Wandler
- Modulare, schwarze gesleepte und Flachbandkabel
- Bis zu ein PCIe 5.1 12V-2x6-Anschluss mit 600W und bis zu 3 PCIe 6+2-Anschlüsse für High-End GPUs
- Zuverlässiger Betrieb für leistungsstarke GPUs
- Stand-by-Verbrauch von weniger als 0,1 Watt
- Komplette Ausstattung mit Top-Sicherheitsfunktionen
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

SYSTEM POWER 11 M

Technische Daten				
ALLGEMEIN	Modell	850W	750W	650W
	Artikelnummer	BP018EU	BP017EU	BP016EU
	EAN Code	4260052192009	4260052191996	4260052191989
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	110-240 / 50-60		
	Abmessungen (L x B x H in mm)	150 x 150 x 86		
	ATX12V 2.52 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓		
	Geräuschoptimierter be quiet! Lüfter (mm)	temperature-controlled quality fan 120		
	Geräuschentwicklung (dB(A)) bei 20 / 50 / 100% Last	13,6 / 14,1 / 30,3	12,9 / 13,2 / 30,2	14,8 / 14,8 / 20,8
	12V-Leitungen Multi-Rail / Single-Rail	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -		
	Power Good signal	100-150		
	PFC	active		
	Zertifizierung / Effizienz (%) bei 230V	80 PLUS® Gold / 91,2	80 PLUS® Gold / 91,3	80 PLUS® Gold / 91,0
	Energy Star 8.0 kompatibel	✓		
	ErP 2014 ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0,1		
	OC, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Lebensdauer des Netzteils bei 25°C (Std.)	>100,000		
KABEL	Kabelanzahl	8		7
	Maximale Kabellänge (cm)	55		
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	65		
	Modulares Kabelmanagement	-		
	Ummantelte Kabel	20+4-Pin		
	Flachbandkabel	P4+4, P8, PCIe, drives	P4+4, P4, PCIe, drives	
ANSCHLÜSSE	ATX-mainboard (20+4-pin)	✓		
	PCI-express (6+2-pin)	3	2	
	P8/P4 Anschluss	1x P4+4, 1x P8		1x P4+4, 1x P4
	S-ATA	6		5
	P-ATA	1		
	Easy-plug HDD connectors	-		
	FDD (Floppy)	-		

Ausgangsdaten													
SYSTEM POWER 11 M 850W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	12-6A		SYSTEM POWER 11 M 750W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	10-5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	22A	22A	70.8A	0.3A	3A		Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		850W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W
		850W							750W				
SYSTEM POWER 11 M 650W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	10-5A		SYSTEM POWER 11 M 650W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	10-5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A		Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W
		650W							650W				

SYSTEM POWER 11 M

Logistische Daten			
Region	Modell	Artikel Nr.	EAN Code
EU	System Power 11 M 850W	BP018EU	4260052192009
EU	System Power 11 M 750W	BP017EU	4260052191996
EU	System Power 11 M 650W	BP016EU	4260052191989
US	System Power 11 M 850W	BP018US	4260052191972
US	System Power 11 M 750W	BP017US	4260052191965
US	System Power 11 M 650W	BP016US	4260052191958

Zertifizierungen			
 TÜVRheinland CERTIFIED	Type Approved Safety Regular Production Surveillance www.tuv.com ID 000025878	 80 PLUS GOLD	 TÜVRheinland C US
 FCC CAN ICES (B) / NMB (B)	 UK CA	 CE	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Kontakt	
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland	Service hotline: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Besuche den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.