



PWM ↔ VR

Fan Controller with
PWM to VR Switch

MINE 2 COOLER

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.150 g (mit Lüfter)
Abmaße (BxTxH)	130x 143 x 160 mm
Lüfterabmaße	140 x 140 x 25 mm
Lüfterdrehzahl PWM Max. Bereich PWM Min. Bereich V.R. Bereich	650 (±250) ~ 1.700 upm (±10%) 500 (±250) ~ 1.200 upm (±10%) 500 (±250) ~ 1.700 upm (±10%)
Geräuschpegel Max. Bereich Min. Bereich V.R. Bereich	12,4 ~ 36,4 dBA 9,6 ~ 23,2 dBA 9,6 ~ 36,4 dBA
Luftdurchsatz Max. Bereich Min. Bereich V.R. Bereich	35,36 ~ 92,4 CFM = 60 ~ 157 m³/h 27,2 ~ 65,2 CFM = 46,2 ~ 111 m³/h 27,2 ~ 92,4 CFM = 46,2 ~ 157 m³/h
Kompatibilität	Intel Socket LGA775/1155/1156/1366 AMD Socket AM2/AM2+/AM3 / 754, 939, 940


ZUBEHÖR

Back-Plate, Befestigungsschrauben, Montageklemmen,
Lüfterklemmen, Wärmeleitpaste, Gummi-Unterlegscheiben,
Installationsanleitung

Mine 2 Produkt Spezifikationen


Doppel-Tower Layout für maximale Performance

Der Mine 2 CPU Kühler ist mit acht u-förmigen Heatpipes ausgestattet. Im Zusammenspiel mit dem Doppel-Tower Layout wird die Hitze optimal transportiert und der Kühlkörper eignet sich bestens zum Übertakten der CPU. Insgesamt drei Lüfter können am Mine 2 Kühlkörper befestigt werden.



Neues F.M.S.B.3 Backplate-System !

Der Mine 2 CPU Kühler wird dem F.M.S.B.3 (Flip Mount Super Back-plate 3) Mounting System sicher und stabil am Mainboard befestigt. Das neue Design der Backplate bietet eine höhere Kompatibilität zu neuen AMD® und Intel® Mainboards.



Slip Stream 140 PWM & V.R.

Der Slip Stream 140 PWM & V.R. Lüfter ermöglicht dem Benutzer jederzeit mit Hilfe der mitgelieferten Lüftersteuerung zwischen dem PWM oder V.R. Modus zu wählen. Ist die PWM Funktion deaktiviert, kann der Benutzer mit dem Drehpotentiometer die Lüfterdrehzahl manuell regeln.



Paketgewicht	Netto: 1.300 g Verpackt: 1.560 g
Paketabmaße	170 x 238 x 155 mm
Karton Info (BxTxH)	10 Stk. / 18 kg 900 x 240 x 440 mm
Artikelnummer	SCMN-2000
EAN	4571225047638
UPC	894092003854



Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 9
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com