



WaveLine Wandsender 4-fach Funk elfenbeinweiß - Plattform 63

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6733-82
Bestellnummer:	2CKA006730A0050
EAN:	4011395149911
EUR Listenpreis / ST:	211,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
 Mit Beschriftungsfeld und
 Beschriftungsschild.
 Zum Schalten und Dimmen.
 Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
 Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu
 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
 Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702,
 6703, 6704 und 6705-101.
 Sendefrequenz: 868 MHz.
 Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
 Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle
 Typ CR2032.
 Batteriebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch
 praktisch wartungsfrei.
 Automatische Überwachung der
 Batteriebensdauer.
 Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf
 glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
 Anzeigeelemente: Statusanzeige der
 Sendestufe über LED
 Nennspannung: 3 V-
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm
 Batterie im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 673X-XXX \(2CKA000073B7534\)](#)

Montageart: Aufputzmontage
Unterputzmontage

Einbaulage: Wand

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Produktreihe: WaveLINE

Übertragungsstandard: Funk

Anzahl Batterien: 1

Batteriegröße: CR2032

Chemische Batteriezusammensetzung: Lithium-Metall

Batterieverwendung: austauschbar, nicht wiederaufladbar

Batterielebensdauer: 5 Jahr(e)

Batteriegewicht: 3 g

Lithiumgehalt der Batterie: 0.075 g

Batterie-Prüfbericht UN 38.3: [Battery Report according UN 38.3 \(.PDF\) \[EN\] Renata CR2032 \(9AKK108471A9996\)](#)

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 3 V

Frequenz (f): 868 MHz Hz

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Designlinie Variante: future®
future® linear

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplast

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Anzahl Einheiten: 4-fach

Abmessungen

Breite: 63 mm

Höhe: 63 mm

Tiefe/Länge: 15.6 mm

Nettogewicht: 36 g

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 6733-82 \(2CKA200000E6235\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Batterietyp für die Entsorgung: Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6733-82 \(2CKA100000E0671\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

ETIM 10: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144039

UN-Nummer Gefahrgut: 3091
