

## WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075840) Akku-Winkelschleifer 18V ; MetaLoc

Bestell-Nr. 613075840  
EAN 4007430286062



Abbildung stellvertretend



- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz: stoppt die Scheibe nach Ausschalten binnen 2 Sekunden und verhindert das Aufdrehen der Mutter beim Bremsvorgang
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

## Technische Werte

### Kennwerte

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Spannung des Akkupacks | 18 V      |
| Schleifscheiben-Ø      | 125 mm    |
| Leerlaufdrehzahl       | 9000 /min |
| Spindelgewinde         | M 14      |
| Gewicht (mit Akkupack) | 2.6 kg    |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 82 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 93 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Stützflansch  
 Schnellspannmutter  
 Zusatzhandgriff  
 Staubfilter  
 MetaLoc Koffer  
 (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)