


303212

Ausschalter 2-polig 16 AX Lichtsteuerung, sonstige

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe

Ausführung

- mit vordefinierter 0-Stellung
- 2-polig Aus

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	16 AX

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart	IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

Hinweis

- Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0".