



6768813512



IP55



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel AP erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, polarweiß matt

Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform IEC 60884-1, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

- 2-polig + Erde

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------