

AK-C4112 MEDICAL KEYBOARD MINI WL

Kabellose desinfizierbare Hygienetastatur im ultra-kompakten Format

Contour
Active Key



Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die Hygienetastatur AK-C4112 überzeugt durch ihre ultra-kompakte Bauweise ohne Nummernblock, was sie besonders platzsparend macht und ideal für begrenzte Arbeitsbereiche in medizinischen Umgebungen ist. Das flache Tastenprofil ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten. Dank der innovativen Scherentechnologie bietet die AK-C4112 zudem eine hervorragende Schreibbarkeit. Die Tasten reagieren präzise und ergonomisch, was das Tippen angenehm und effizient gestaltet. Ein weiterer Vorteil der AK-C4112 ist die 2.4 GHz Funkverbindung, die eine stabile und störungsfreie Kommunikation gewährleistet. Diese Technologie ermöglicht eine flexible Platzierung der Tastatur, ohne dass Kabel im Weg sind, und sorgt für eine zuverlässige Verbindung, selbst in Umgebungen mit mehreren Geräten. Diese Kombination aus kompakter Größe, optimaler Benutzerfreundlichkeit und fortschrittlicher Funktechnologie macht die Tastatur zur perfekten Wahl für den Einsatz in Kliniken, Praxen und anderen sensiblen Bereichen, in denen Hygiene und Funktionalität oberste Priorität haben.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Ultra-kompaktes Design ohne Nummernblock, ideal für beengte Arbeitsbereiche
- Flaches Tastenprofil ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung
- Hervorragende Schreibbarkeit und präzise Tastenreaktion durch Scherentechnologie

- Zugelassen für die klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- Vier Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung
- CleanFunktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- 12.4 GHz Funkverbindung

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	weiß
Gewicht Hauptprodukt:	460 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	284 mm x 139 mm x 17 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	1.000 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	294 mm x 205 mm x 24 mm
Inhalt des Umkartons (Stück):	20
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	14.000 g
Abmessungen Masterkarton:	315 mm x 283 mm x 447 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• CE • EU RoHS • FCC • EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen

Lieferumfang:	• Bedienungsanleitung • Tastatur • Dongle • Verschlusskappen für Batteriefach und USB-Kabelanschluss • USB-Kabel
---------------	--

Schalteigenschaften:	taktil
Max. Stromaufnahme (mA):	11 mA
Betätigungskraft (cN):	60 cN
Gesamt Tastenhub:	2,5 mm

Beschriftung der Tasten:	Siebdruck auf Silikonmembran
Spezielle Tastenfunktionen:	• FN Taste • CleanFunction
Status-LEDs:	im Gehäuse
Tasten-Technologie:	Scherentechnologie
Material der Tastenkappe:	ABS
Schutzart:	Standard

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
 Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
 Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.