

Artikeldatenblatt

LB-Management Raumthermostat-Set



Artikel-Nr.

TR D A 1790 SW

LB-Management Raumthermostat-Set

besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
Anschluss	
eindräftig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindräftig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindräftig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	> 4 h
Reglerklasse (EU 811/2013):	IV
Beitrag zur Energieeffizienz:	2 %

Farbe:
schwarz

Serie:
Serie AS/A

Material:
Glas

Material:
Glas