
# WPL-A 10 HK 400 Premium

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 205851

Setzen Sie beim Modernisieren auf Wohnkomfort



Die leise und kompakte Wärmepumpe können Sie perfekt für Ihre Sanierung als auch für große Neubauten einsetzen. Sie übernimmt den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung. Auch klassische Radiatoren versorgt sie problemlos und arbeitet selbst bei Minusgraden effizient. In der Übergangszeit kann sie dank Invertertechnologie bedarfsgerecht Wärme bereitstellen und ist dabei maximal leise. Im Sommer kühlt sie Ihr Zuhause angenehm.

Entscheiden Sie sich für Effizienz



**WPL-A 13 HK 400 Premium**
Bestellnummer: 205852

Für noch mehr Effizienz können Sie diese Wärmepumpe problemlos an Ihre bestehende oder neue PV-Anlage anbinden, um Ihren selbst erzeugten Strom für die Beheizung Ihres Gebäudes oder Warmwassers zu nutzen.

## Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Besonders für enge Bebauung geeignet, da maximal leise
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Hervorragend geeignet für Modernisierung und große Neubauten
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort
- Hohe Energieeffizienzklasse A++/A++ auch beim Einsatz mit Radiatoren





| Typ | WPL-A 10 HK 400 Premium | WPL-A 13 HK 400 Premium |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 205851 | 205852 |

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D) | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D) | A++ | A++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,31 | 4,35 |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 8,24 kW | 8,24 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 7,82 kW | 7,82 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 9,90 kW | 12,34 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 max. | 10,10 kW | 13,91 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 8,74 kW | 8,74 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 max. | 13,37 kW | 14,17 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 4,61 | 4,61 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3,82 | 3,82 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 3,36 | 3,00 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 2,33 | 2,27 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 3,46 | 3,46 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 2,75 | 2,93 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C | 65 °C |
| Höhe | 1045 mm | 1045 mm |
| Breite | 1490 mm | 1490 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Tiefe | 593 mm | 593 mm |
| Gewicht | 175 kg | 175 kg |
| Nennspannung Verdichter | 400 V | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V |
| Kältemittel | R452 B | R452 B |
| Farbe | weiß | weiß |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.