


Artikel-Nr.: 21110019

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllt: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/Radio-Anschluss verhindert Störungen des TV-/Radio-Empfangs durch das Modem
- Ingress Noise Blocking-Funktion verhindert die Einstrahlung von unerwünschten Störsignalen über die Teilnehmer-Endgeräte
- Integrierte Diode am Sat-Anschluss zum Schutz falsch angeschlossener Endgeräte
- Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteilssysteme in Sat-Hausverteilanlagen
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Anschlüsse: TV und Radio - IEC (St) | Modem - F (Bu) Grün | Sat - F (Bu) Schwarz
- Zur Nutzung interaktiver CATV-/HFC-Dienste in Sat-Verteilanlagen (DOCSIS-Modem-tauglich)
- Ideal zur Nutzung der Internet-/Telefonie-Pakete der Kabel-Netzbetreiber in Sat-Anlagen
- Farblich gekennzeichnete Modem-Anschluss (grün)
- Sat-Anschluss mit Gleichspannungs-Durchlass (max. 24 V/400 mA, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal)
- Kombinierte breitbandige TV- und Radio-Anschluss



Hersteller: Kathrein

ESM 70**Produktinformationen "ESM 70"**

Sat-Modem-Einzelanschlussdose 3fach - TV/FM:85-862 MHz - Mod.:5-862 MHz - Sat 950-2150 MHz Anschlussdämpfung: 2,5/6,5/1,0 dB;

¹⁾ Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV- und Radio- bzw. Sat-Anschluss